



بهران اتوماتیک III



بهران اتوماتیک III، یک سیال نیروی اتوماتیک نیمه سینتتیک است که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک (خودکار) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی، مورد استفاده قرار می گیرد.

این محصول با استفاده از روغن های پایه و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

بهران اتوماتیک III را شرکت های Daimler AG (بنز) و ZF آلمان، تایید کرده اند.

مشخصات فیزیکی- شیمیایی	ظاهر	گرانروی	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال	نقطه ریزش	دانسیته
شیمیایی	ظاهر	100°C	گرانروی	°C	°C	15°C
روش آزمون	بصری	ASTM D445	ASTM D2270	ASTM D92	ASTM D97	ASTM D4052

مشخصات فیزیکی- شیمیایی	ظاهر	گرانروی 100°C cSt	شاخص گرانروی	نقطه اشتعال $^{\circ}\text{C}$	نقطه ریزش $^{\circ}\text{C}$	دانسیته 15°C kg/m^3
بهران اتوماتیک III	سیال قرمز- شفاف	8.5	190	202	-39	850