



## بهران کمپرسور VDL



**بهران کمپرسور VDL**، روانکار مخصوص کمپرسور های رفت و برگشتی ( پیستونی ) می باشد که با استفاده از روغن پایه و مواد افزودنی مرغوب تولید می شود.

### مزیت ها

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون عالی
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- جدا پذیری مطلوب روغن از آب

دانسیته 15°C kg/m <sup>3</sup>	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانروی	گرانروی 100°C 40°C cSt	مشخصات فیزیکی-شیمیایی
ASTM D4052	ASTM D97	ASTM D92	ASTM D2270	ASTM D445	روش آزمون

دانسیتہ 15°C kg/m <sup>3</sup>	نقطہ ریزش °C	نقطہ اشتعال °C	شاخص گرانیروی	گرانیروی 100°C 40°C cSt	مشخصات فیزیکی-شیمیایی
870	-12	200	100	5.4 32	بهران کمپرسور VDL 32
871	-9	218	99	46 6.7	بهران کمپرسور VDL 46
874	-9	230	96	68 8.6	بهران کمپرسور VDL 68
885	-9	244	95	11 100	بهران کمپرسور VDL 100
890	-9	250	95	14.6 150	بهران کمپرسور VDL 150