



بهران کمپرسور PS



بهران کمپرسور PS، روانکار مخصوص انواع کمپرسور های هوا با پایه سینتتیک (PAO) و مواد افزودنی ویژه است. این روغن برای کمپرسور های هوا که تحت شرایط سخت و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.

مزیت ها

- محدوده دمای کارکرد وسیع از 30- تا 120 درجه سانتی گراد
- شاخص گرانروی بالا
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- خاصیت ضد سایش مطلوب
- قابلیت سازگاری با روغن های معدنی
- جدایی پذیری عالی روغن از آب

دانسپته 15°C kg/m³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گرانیروی	گرانیروی 100°C 40°C cSt	مشخصات فیزیکی- شیمیایی
ASTM D4052	ASTM D97	ASTM D92	ASTM D2270	ASTM D445	روش آزمون
829	-50	216	140	5 22	بهران کمپرسور PS 22
840	-50	228	140	32 6	بهران کمپرسور PS 32
842	-50	240	140	46 7.8	بهران کمپرسور PS 46
844	-40	256	140	10.8 68	بهران کمپرسور PS 68
845	-40	270	140	14 100	بهران کمپرسور PS 100
848	-40	274	140	19.5 150	بهران کمپرسور PS 150