



بهران درفش



بهران درفش، روغن مناسب برای سیستم های گردش و هیدرولیکی و برخی از انواع دنده های بسته، چرخ زنجیرها، یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک، موتور پمپ های الکتریکی، دستگاه های نساجی و ابزار هایی که به روغن گردش R&O (با ماده افزودنی ضد زنگ و ضد اکسیداسیون) نیاز دارند.

این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.

مزیت ها

- پایداری حرارتی و اکسیداسیون خیلی خوب
- محافظت بسیار خوب در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- قدرت روانکاری عالی
- خواص ضد کف مناسب

دانسپته 15°C kg/m³	نقطه ریزش °C	نقطه اشتعال °C	شاخص گراندروی	گراندروی 100°C 40°C cSt	مشخصات فیزیکی-شیمیایی
ASTM D4052	ASTM D97	ASTM D92	ASTM D2270	ASTM D445	روش آزمون
870	-30	206	100	5.5 32	بهران درفش 32
879	-27	216	97	7 46	بهران درفش 46
881	-24	226	97	9 68	بهران درفش 68
883	-21	236	95	11 100	بهران درفش 100
885	-18	246	90	14.5 150	بهران درفش 150
895	-12	256	90	18.5 220	بهران درفش 220
899	-12	270	95	24 320	بهران درفش 320
902	-9	288	95	30 460	بهران درفش 460